



# ÖFFENSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

**EU-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG**  
A. ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG FÜR JEDES FAHRZEUG  
AUS DER BAUREIHE DES GENEHMIGTEN TYP  
(VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE)

## ... ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Bitte sorgfältig aufbewahren, jedoch nicht im Fahrzeug

# EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

**EU-CERTIFICATE OF CONFORMITY**  
Please keep safely, but not inside the motorcycle

**CERTIFICAT DE CONFORMITE UE**

**CERTIFICAT DE CONFORMITÉ**  
A garder avec précaution, mais pas dans le véhicule

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD UE**

**CERTIFICADO DE CONSERVACIÓN**  
Por favor guardar con cuidado, pero no en el vehículo

# CERTIFICATO DI CONFORMITÀ UE

**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ**  
Da conservare in luogo sicuro, non in motocicletta

**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE UE**

**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE**  
Favor guardar com cuidado, mas não no veículo

## CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

**EU - CERTIFICAAT VAN OVERLAP**  
Alstublieft goed bewaren, maar niet in het voertuig

## EII-TYPE ATTEST

Skal opbevares omhyggeligt, ikke i bilen

## ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΜΦΩΤΗΣΗ ΕΕ

Παρακαλώ φυλάξτε με ασφάλεια, αλλά όχι μέσα στο αυτοκίνητο

## III INTYC OM ÖVERENSSTÄMMELSE

**EU-INITIYG OM ÖVERKÄN**  
 Förvara om sorgsfullt dock ei i bilen



9.2. Ausnahmen:

9.1 Bemerkungen:

9.1 Bemerkungen.

Zu 2.2.3. 1470 mm (Windshield large)\* Zu 2.2.3. 1320 mm  
(Aluminum TopCase)\* Zu 2.2.3. 1362 mm (Vario TopCase)\* Zu  
2.2.3. 1265 mm (Windshield small)\* Zu 2.2.2. 941 mm (Hand  
Protection Bar)\* Zu 2.2.2. 999 mm (Aluminum Touring  
Cases)\* Zu 2.2.2. 988 mm (Vario Touring Cases)\* Zu 2.2.1.  
2370 mm (Aluminum TopCase)\* Zu 2.2.1. 2370 mm (Vario  
TopCase)\* Zu 6.18.1.1. Achsel: 90/90-21 M/C 54R TL M+S  
Achse2: 150/70-17 M/C 69R TL M+S\* Zu 6.18.1.1. Achsel:  
90/90-21 M/C 54V TT/TL Achse2: 150/70 R17 M/C 69V TT/TL\*  
Zu 6.18.1.1. Reifenpaar nur von einem Herst. zul.\*

## Energieeffizienz

4.1 (CV: 4.1) l/100 km

402 Kraftstoffverbrauch:

98 (CV: 98) g/km

403 CO2-Emissionen:

- Wh/km

4.0.4. Energieverbrauci.

Elektrische Reichweite:

Änderung der Leistungsstufe des Fahrzeugs

8.1. Fahrzeug eignet sich für die Umwandlung der Leistungsstufe von A2 nach A3 und umgekehrt:

.ia