



BMW Motorrad

R 1200 GS  
Special Edition



Freude am Fahren

**UNSTOPPABLE**  
**R 1200 GS**  
Special Edition

# R 1200 GS

## Special Edition

Seit 15 Jahren werden die drehmomentstarken GS Modelle von dem legendären 4-Ventil-Boxer befeuert. Als beliebteste Reise-Enduro der Welt ist es dann kein Wunder, wenn am 12. Mai 2009 die 500.000ste GS in Berlin vom Band lief. Diesen Erfolg möchten wir feiern – mit einem Sondermodell zur R 1200 GS. Die attraktive Kombination aus schwarzen Kreuzspeichenfelgen,

dunkel getöntem und höheren Windschild, zweifarbiger und höhenverstellbarer Adventure-Sitzbank, Zylinderkopfabdeckungen aus Aluminium, Ölkühlerspoiler, einer Lackierung in Alpinweiß uni und weiteren Features ergibt eine kernige Offroad-Optik. So schafft man Wege, wo keine sind. Das Geburtstagskind wartet zu einem Preis von € 13.150 (unverbindliche Preisempfehlung) bei Ihrem BMW Motorrad Partner auf Sie.



<b>Bauart</b>	luft-/ölgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor, eine Nockenwelle, vier Ventile pro Zylinder, zentrale Ausgleichswelle
<b>Hubraum</b>	1.170 ccm
<b>Nennleistung</b>	77 kW (105 PS) bei 7.500 U/min
<b>max. Drehmoment</b>	115 Nm bei 5.750 U/min
<b>Kraftstoffaufbereitung/Motorsteuerung</b>	elektronische Saugrohreinjection/digitales Motormanagement: BMS-K mit Schubabschaltung, Doppelzündung
<b>Abgasreinigung</b>	geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	über 200 km/h
<b>Kraftstoffart</b>	Superbenzin bleifrei, Oktanzahl 95 (ROZ); durch automatische Klopfregelung betreibbar bis Mindestoktanzahl 91 (ROZ)
<b>Reifen vorn</b>	110/80 R 19
<b>Reifen hinten</b>	150/70 R 17
<b>ABS</b>	Sonderausstattung BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral), abschaltbar
<b>Sitzhöhe</b>	870 mm/890 mm (niedrige Sitzbank: 820 mm, Tieferlegung: 790 mm)
<b>Schrittbogenlänge</b>	1.930 mm/1.980 mm (niedrige Sitzbank: 1.820 mm, Tieferlegung: 1.760 mm)
<b>Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1)</b>	229 kg
<b>Trockengewicht 2)</b>	203 kg
<b>nutzbares Tankvolumen</b>	20,0 l

Relevante Maße beziehen sich auf DIN-Leerlage

1) Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit minst. 90 % des nutzbaren Tankvolumens

2) Leergewicht ohne Betriebsmittel