

Caballero 125 repowering

In diesem Beitrag zeige ich Ihnen einige kleine Änderungen, die Sie vornehmen müssen, um die Leistung des 125 durch Eingriffe in Reichweite aller zu erhöhen.

1) Das Abgasrückführungsrohr verschließen. Diese Leitung bewirkt, dass eine bestimmte Menge an Abgas in den Einlass zurückgeführt wird, was zu einer Verringerung des Wirkungsgrads des Motors führt.

Trennen Sie einfach den mit dem Auspuffkrümmer verbundenen Silikonschlauch in der Nähe des Kohlenstoffschutzes des Krümmers. Führen Sie ein Stück Metallstange mit einem Durchmesser von 12 mm in ein paar Zentimeter ein (auf diese Weise schließen Sie das Rohr an) und schließen Sie es wieder an den Verteiler an.

2) Entfernen Sie die beiden Kappen des Filtergehäuses, die den Einlass der Ansaugluft begrenzen. Öffnen Sie einfach das Filterfach und Sie werden feststellen, dass auf der Abdeckung gerade zwei Membranen entfernt wurden, die von kleinen Plastikstreifen festgehalten werden. Schneiden Sie sie einfach mit einem Universalmesser und fertig.



3) Entfernen Sie das Begrenzerkabel an der Steuereinheit. Sobald der Sattel entfernt wurde, finden Sie den großen Stecker, der an die Steuereinheit angeschlossen ist. Trennen Sie es, indem Sie den violetten Stopfen zur Seite ziehen, die Gummischutzhülle zurückziehen, den hellblauen Draht in Position B5 lokalisieren und abschneiden. Isolieren Sie es mit einem kleinen Isolierband oder noch besser mit einem Schrumpfschlauch und bauen Sie alles wieder zusammen. Um Position B5 zu identifizieren, schwärzen Sie die Ränder des gelben Anschlusses mit einem Bleistift, um die erhabenen Zeichen hervorzuheben. (siehe Foto). Die Spins sind jetzt auf 10.000 Invece als 8.000 begrenzt.

Fahren Sie jetzt mit Ihrem neuen Caballero! 😊



