



Checkliste Instandhaltungsprogramm



Name des Kunden:	Modell:	Kennzeichennummer:
Rahmennummer:	Zulassungsdatum:	Kilometerstand:
Heutiges Datum:	Arbeitsauftragsnummer:	Typ der Inspektion:

Checkliste - Eingriffe des Instandhaltungsprogramms Multistrada V4

☒ ☒ Die Kästchen der vorgenommenen Eingriffe abhaken

Ausgeführt	Ersetzt		Annual Service			
			Valve Check			
			Oil Service			
			Oil Service 1000			
<input type="checkbox"/>		Auslesung des Fehlerspeichers mit DDS 3.0 und Kontrolle bezüglich der technischen Aktualisierungen und Rückrufkampagnen im DCS	•	•	•	•
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorölwechsel inkl. Filter	•	•		24
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrolle und Reinigung des Luftfilters		•		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Austausch des Luftfilters	alle 30.000 km/18.000 mi			
<input type="checkbox"/>		Kontrolle und/oder Einstellung des Ventilspiels			•	
<input type="checkbox"/>		Austausch der Zündkerzen			•	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kühlflüssigkeitswechsel			•	48
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel des Vorderradgabelöls	alle 45.000 km/27.000 mi			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sichtkontrolle an Dichtelementen von Vorderradgabel und hinterem Federbein	•	•		•
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrolle des Brems- und Kupplungsflüssigkeitsstands	•	•		•
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Brems- und Kupplungsflüssigkeit				24
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verschleißkontrolle an Bremsbelägen und Bremsscheiben der Vorder- und Hinterradbremse. Ggf. austauschen		•		•
<input type="checkbox"/>		Anzugskontrolle der Schrauben der Bremssättel und vorderen und hinteren Bremsscheiben		•		•
<input type="checkbox"/>		Anzugskontrolle an Vorder- und Hinterradmutter und Kettenblattmutter		•		•
<input type="checkbox"/>		Anzugskontrolle der Befestigungen des Rahmens am Motor, der Hinterradschwinge und des hinteren Federbeins		•		•
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrolle der Vorder- und Hinterradnabenlager und des Spiels der Lenkkopflager		•		•
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrolle der Ruckdämpfer am Kettenblatt und Schmierung der Hinterradachse		•		•
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verschleißkontrolle an Kette, Kettenblatt, Ritzel und Kontrolle der Spannung, Schmierung und Verlängerung der Kette des Endantriebs. Erfasster Wert der Verlängerung: _____ (cm) HINWEIS: Es wird empfohlen, das Kit der Kette des Endantriebs spätestens nach 20.000 km/12.000 mi zu ersetzen.	•	•		•
<input type="checkbox"/>		Kontrolle der Bewegungsfreiheit und der Anzugsmomente des Seitenständers	•	•		•
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Überprüfen, dass alle sichtbaren Hauben und Schläuche (z. B. Kraftstoff-, Brems- und Kupplungsschläuche, Kühl-, Entlüftungs-, und Drainageanlage, usw.) keine Risse aufweisen, dicht sind und ordnungsgemäß sitzen	•	•		•
<input type="checkbox"/>		Kontrolle des Leerhubs des Bremshebels der Hinterradbremse	•	•		•
<input type="checkbox"/>		Schmierung der Hebel am Lenker und der Pedalsteuerungen		•		•
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrolle der Bewegungsfreiheit des Kippsystems von Seitenkoffern und Topcase		•		•
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrolle des Reifendrucks und -verschleißes	•	•		•
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Funktionskontrolle an den elektrischen Sicherheitsvorrichtungen (Seitenständer- und Kupplungssensor, vorderer und hinterer Bremslichtschalter, Motorstoppschalter, Gang-/Leerlaufsensor)	•	•		•
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrolle der Funktionstüchtigkeit der Beleuchtungsvorrichtungen, Blinker, Hupe und Steuerungen	•	•		•
<input type="checkbox"/>		Endkontrolle und Straßentest mit Kontrolle der korrekten Funktion der Sicherheitsvorrichtungen (z. B. ABS, DTC und VHC), der Elektrolüfterräder und des Standgases	•	•	•	•
<input type="checkbox"/>		Sichtkontrolle des Kühlflüssigkeitsstands und der Abdichtung des Systems	•	•	•	•
<input type="checkbox"/>		Soft-Reinigung des Fahrzeugs und Registrierung der Inspektion mit Löschen der Kontrollleuchte Service am Cockpit mit DDS 3.0 und Eintrag der Inspektion in den Bordunterlagen (Kundendienstheft)	•	•	•	•

Die Inspektion „Oil Service 1000“ muss innerhalb der ersten 1000 km / 600 mi oder innerhalb von 6 Monaten nach der Übergabe des Motorrads an den Kunden erfolgen.
Die Inspektion „Oil Service“ muss alle 15.000 km/9.000 mi oder alle 24 Monate vorgenommen werden.
Die Inspektion „Valve Check“ muss alle 60.000 km/36.000 mi durchgeführt werden.
Der „Annual Service“ muss alle 12 Monate durchgeführt werden.

Danke! Ihr Ducati Techniker: