



ÜBUNGSGRUPPENSCHNEIDUNG

EU-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
A. ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG FÜR JEDES FAHRZEUG
AUS DER BAUREIHE DES GENEHMIGTEN TYP
(VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE)

... ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Bitte sorgfältig aufbewahren, jedoch nicht im Fahrzeug

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

EU-CERTIFICATE OF CONFORMITY
Please keep safely, but not inside the motorcycle

CERTIFICAT DE CONFORMITE UE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
A garder avec précaution, mais pas dans le véhicule

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD UE

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
Por favor guardar con cuidado, pero no en el vehículo

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ UE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE UE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Favor guardar com cuidado, mas não no veículo

OVEREENKOMST VAN OVEREENSTEMMING

EU - CERTIFICAAT VAN OVERLAP

EIL TYPE ATTEST

EU-TYPEATTEST
Skal opbevares omhyggeligt, ikke i bilen

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΟΣΗΣ ΕΕ

Παρακαλώ φυλάξτε με ασφάλεια, αλλά όχι μέσα στο αυτοκίνητο

--- INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EU-INTYG OM OVERKØB
Elevens om sørgsfuldt dækket ei i bilen



WP10B0905KZ846780

9.2 Ausnahmen:

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebende Fahrzeug zugeteilt worden.			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN 0005	ASN 00009X	VVS 00009 X	TSN CSF
DE 00 040839 WB10B0905KZ846780 7791832			

Seite 5

Energieeffizienz	
4.0.2.	Kraftstoffverbrauch: 4.1 (CV: 4.1) l/100 km
4.0.3.	CO ₂ -Emissionen: 98 (CV: 98) g/km
4.0.4.	Energieverbrauch: - Wh/km
4.0.5.	Elektrische Reichweite: - km

Änderung der Leistungsstufe des Fahrzeugs

8.1. Fahrzeug eignet sich für die Umwandlung der Leistungsstufe von „3“ in „4“; A2 nach (13e/14e)-A3 und umgekehrt:

.a

9.1 Bemerkungen:

9.1 Bemerkungen.

Zu 2.2.3. 1470 mm (Windshield large)* Zu 2.2.3. 1320 mm (Aluminum TopCase)* Zu 2.2.3. 1362 mm (Vario TopCase)* Zu 2.2.3. 1265 mm (Windshield small)* Zu 2.2.2. 941 mm (Hand Protection Bar)* Zu 2.2.2. 999 mm (Aluminum Touring Cases)* Zu 2.2.2. 998 mm (Vario Touring Cases)* Zu 2.2.1. 2370 mm (Aluminum TopCase)* Zu 2.2.1. 2370 mm (Vario TopCase)* Zu 6.18.1.1. Achsel: 90/90-21 M/C 54R TL M+S Achse2: 150/70-17 M/C 69R TL M+S* Zu 6.18.1.1. Achsel: 90/90-21 M/C 54V TT/TL Achse2: 150/70-17 M/C 69V TT/TL* Zu 6.18.1.1. Reifenpaar nur von einem Herst. zul.*