



Herrn  
Rüdiger Spieler

26.04.2011

**BESCHEINIGUNG  
zur TÜV - Begutachtung**

Hiermit bestätigen wir dem nachfolgend aufgeführten Reifen folgende technische Daten :

IP - Code	:	1614300
Reifengröße	:	90/90 - 21 M/C 54Q M&S TL
Profil	:	MCE Karoo 2 (T) Front
Meßfelgenbreite	:	2.15
zulässige Felgenbreite	:	1.60 - 2.50
Betriebsbreite effektiv	:	95 mm
Durchmesser bei Vmax	:	718 mm
Tragfähigkeit max.	:	212 kg
Luftdruck	:	2.40 bar
Höchstgeschwindigkeit	:	160 km/h

Dieser Reifen darf nur auf genormten M/C-Felgen montiert werden.

PIRELLI DEUTSCHLAND GMBH  
München

i.A.  
U.Schütz

i.A.  
H. Kaufmann



26.04.2011

**BESCHEINIGUNG  
zur TÜV - Begutachtung**

Hiermit bestätigen wir dem nachfolgend aufgeführten Reifen folgende technische Daten :

IP - Code	:	1666900
Reifengröße	:	140/80 - 18 M/C 70Q M&S TL
Profil	:	MCE Karoo (T)
Meßfelgenbreite	:	3.50
zulässige Felgenbreite	:	2.50 - 3.50
Betriebsbreite effektiv	:	145 mm
Durchmesser bei Vmax	:	694 mm
Tragfähigkeit max.	:	335 kg
Luftdruck	:	2.40 bar
Höchstgeschwindigkeit	:	160 km/h

Dieser Reifen darf nur auf genormten M/C-Felgen montiert werden.

PIRELLI DEUTSCHLAND GMBH  
München

i.A.  
U.Schütz

i.A.  
H. Kaufmann



26.04.2011

**BESCHEINIGUNG  
zur TÜV - Begutachtung**

Hiermit bestätigen wir dem nachfolgend aufgeführten Reifen folgende technische Daten :

IP - Code	:	1203100
Reifengröße	:	90/90 - 21 M/C 54R M&S
Profil	:	MCE Karoo 2 Front
Meßfelgenbreite	:	2.15
zulässige Felgenbreite	:	1.60 - 2.50
Betriebsbreite effektiv	:	95 mm
Durchmesser bei Vmax	:	714 mm
Tragfähigkeit max.	:	212 kg
Luftdruck	:	2.50 bar
Höchstgeschwindigkeit	:	170 km/h

Dieser Reifen darf nur auf genormten M/C-Felgen montiert werden.

PIRELLI DEUTSCHLAND GMBH  
München

i.A.  
U.Schütz

i.A.  
H. Kaufmann



26.04.2011

**BESCHEINIGUNG  
zur TÜV - Begutachtung**

Hiermit bestätigen wir dem nachfolgend aufgeführten Reifen folgende technische Daten :

IP - Code	:	887300
Reifengröße	:	140/80 - 18 M/C 70R M&S
Profil	:	MCE Karoo
Meßfelgenbreite	:	3.50
zulässige Felgenbreite	:	2.50 - 3.50
Betriebsbreite effektiv	:	144 mm
Durchmesser bei Vmax	:	691 mm
Tragfähigkeit max.	:	335 kg
Luftdruck	:	2.50 bar
Höchstgeschwindigkeit	:	170 km/h

Dieser Reifen darf nur auf genormten M/C-Felgen montiert werden.

PIRELLI DEUTSCHLAND GMBH  
München

i.A.  
U.Schütz

i.A.  
H. Kaufmann



26.04.2011

**BESCHEINIGUNG  
zur TÜV - Begutachtung**

Hiermit bestätigen wir dem nachfolgend aufgeführten Reifen folgende technische Daten :

IP - Code	:	1625800
Reifengröße	:	90/90 - 21 M/C 54H TL
Profil	:	ENDURO 3 Front
Meßfelgenbreite	:	2.15
zulässige Felgenbreite	:	1.60 - 2.50
Betriebsbreite effektiv	:	95 mm
Durchmesser bei Vmax	:	716 mm
Tragfähigkeit max.	:	212 kg
Luftdruck	:	2.90 bar
Höchstgeschwindigkeit	:	210 km/h

Dieser Reifen darf nur auf genormten M/C-Felgen montiert werden.

PIRELLI DEUTSCHLAND GMBH  
München

i.A.  
U.Schütz

i.A.  
H. Kaufmann



26.04.2011

**BESCHEINIGUNG  
zur TÜV - Begutachtung**

Hiermit bestätigen wir dem nachfolgend aufgeführten Reifen folgende technische Daten :

IP - Code	:	1635600
Reifengröße	:	140/80 - 18 M/C 70S
Profil	:	ENDURO 3
Meßfelgenbreite	:	3.50
zulässige Felgenbreite	:	2.50 - 3.50
Betriebsbreite effektiv	:	147 mm
Durchmesser bei Vmax	:	698 mm
Tragfähigkeit max.	:	335 kg
Luftdruck	:	2.60 bar
Höchstgeschwindigkeit	:	180 km/h

Dieser Reifen darf nur auf genormten M/C-Felgen montiert werden.

PIRELLI DEUTSCHLAND GMBH  
München

i.A.  
U.Schütz

i.A.  
H. Kaufmann