





HERSTELLER	HUBRAUM	MODELL / TYP
BIMOTA	1200	R 1200 GS (ab 2013) K 50
BMW	1300	R 1200 GS Adventure (ab '14) K 51
BUELL	1600	R 1200 GS/ Adv. (04-07) R12
CAGIVA		

MODELL / TYP	PROFIL	REIFENGRÖSSE		LUFTDRUCK*	FUSSNOTE	FREIGABE
R 1200 GS (AB 2013) K 50	ANAKEE 3	120/70 R 19	M/C 60V TL/TT	2,2	M, 7,	
	ANAKEE 3	170/60 R 17	M/C 72V TL/TT	2,5		
R 1200 GS (AB 2013) K 50	PILOT ROAD 4 TRAIL	120/70 R 19	M/C 60V TL	2,2	M, 7,	
	PILOT ROAD 4 TRAIL	170/60 R 17	M/C 72V TL	2,5		
R 1200 GS (AB 2013) K 50	ANAKEE 3	120/70 R 19	M/C 60V TL/TT	2,2	M, 7,	
	PILOT ROAD 4 TRAIL	170/60 R 17	M/C 72V TL	2,5		
R 1200 GS (AB 2013) K 50	PILOT ROAD 4 TRAIL	120/70 R 19	M/C 60V TL	2,2	M, 7,	
	ANAKEE 3	170/60 R 17	M/C 72V TL/TT	2,5		

Fußnoten:

\* Für Soloeinsatz Landstraße bzw. Autobahn bis maximal 240 km/h empfiehlt Michelin einen Luftdruck von 2,3 bar vorne und 2,5 bar hinten. Bei Zweipersonenbetrieb bzw. Autobahnfahrten über 240 km/h ist der Luftdruck entsprechend der Betriebsanleitung des Fahrzeuges / des Luftdruckaufklebers am Fahrzeug einzustellen. Alle Luftdrücke am kalten Reifen gemessen.

- 1 In den Fahrzeugpapieren eingetragen
- 2 Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Fahrzeughersteller /-importeur vorhanden (kein Eintrag in die KFZ-Papiere erforderlich)
- 4 keine Fabrikatsbindung
- 7 Unbedenklichkeitsbescheinigung von Michelin vorhanden (Mitführen der Unbedenklichkeitsbescheinigung genügt, kein Eintrag in die Kfz-Papiere erforderlich)
- M Mischbereifung möglich

Den vollständigen Bereifungskatalog für Motorräder können Sie hier herunterladen.