

Archoil Polen Offizieller Shop

Ul. Żurawiny 1, 04-937 Warszawa, T: 501 036 303, E: sklep@archoil.pl

[Startseite](#) / [Ölprüfung](#) / Schmierölanalyse



Schmierölanalyse

15,00 PLN-249,00 PLN

Die Schmierölanalyse ist eine Dienstleistung, die in der **Vermittlung** der Lieferung der Probe, die Archoil Polska vom Auftraggeber erhalten hat, an das Labor und in der **Vermittlung** der Zusendung eines von den Labors an Archoil Polska gesendeten Öltestberichts an den Auftraggeber besteht. Die Tests werden je nach Umfang von professionellen unabhängigen Labors [Polaris Laboratories](#) oder [Polwax SA](#) durchgeführt. Der Testbericht wird in der vom Laborsystem erhaltenen Form (PDF von Polaris Laboratories) oder als Scan des Berichts (von Polwax) gesendet.

Archoil Polska greift nicht in den Inhalt des Prüfberichts ein und ist nicht verantwortlich für den Inhalt des Prüfberichts,

den der Auftraggeber akzeptiert.

Abgefüllte oder gebrauchte Motor- oder Getriebeöle können getestet werden. Der Umfang des Tests ermöglicht es, die im geschmierten Motor oder Getriebe vorhandenen Metallgehalte sowie den Zustand und die weitere Nützlichkeit des Öls selbst zu kennen, und die Kommentare der Analysten helfen, die Ergebnisse des Berichts zu verstehen. Der Prüfumfang von gebrauchtem Motoröl umfasst neben der Spektralanalyse (Metalle) auch TBN, geschätzter Gehalt an: Kraftstoff, Ruß und Wasser sowie Oxidation, Nitration, kinematische Viskosität bei 100 °C.

Nachfolgend finden Sie einen Beispielbericht aus diesem Bereich der Analyse von gebrauchtem Motoröl (Specol Gold 5W-40 mit zugesetztem Reibungsmodifizierer Archoil AR9100, der erhöhte Gehalte an Bor und Kalium in der Zusammensetzung aufweist).

Dieses Beispiel stellt kein Angebot im Sinne von Art. 66

des Bürgerlichen Gesetzbuchs und der Bericht über andere Analysen können abweichen.

[Beispiel für einen Ölanalysebericht](#)

Die Analyse von neuem Öl umfasst einen TBN-Test gemäß ASTM D2896, der für neues Öl geeignet ist.

So nehmen Sie die Probe:
Für den Test werden in der Regel 100 ml Öl benötigt. Das Altöl sollte warm entnommen und möglichst schnell nach dem Abstellen des Motors gemischt werden, z. B. durch den Ölmessstab mit einem dünnen PCV-Schlauch (Peilstablänge), 100ml-Spritzen (in Apotheken erhältlich) in ein sauberes (saubere 100-ml-Analysenbehälter aus Kunststoff sind auch in Apotheken erhältlich). Sie können auch ein komplettes Set zum Sammeln von Altöl aus dem Motor bestellen, das mit einem Ölmessstab für 10 PLN + Versand [HIER](#) ausgestattet ist. Wenn der Motor keinen Ölmessstab und nur eine elektronische Motorölstandskontrolle hat, besteht die einzige Methode

zum Sammeln einer Altölprobe darin, sie beim Ablassen des Öls zu entnehmen. Wir empfehlen Ihnen, das Öl NICHT zu Beginn oder am Ende des Ölflusses aus der Ölwanne zur Analyse zu nehmen, da es übermäßig kontaminiert sein kann, was zu einer Verfälschung der Testergebnisse führen kann.

WARNUNG GEFAHR: Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie Altölproben entnehmen, verwenden Sie geeignete Schutzkleidung, um Verbrennungen zu vermeiden oder Augen, Gesicht, Haut oder Kleidung zu verunreinigen, oder lassen Sie das Öl von einem professionellen Mechaniker sammeln.

WICHTIG:

Nach dem Kauf des Ölanalysedienstes sollte eine Ölprobe an die folgende Adresse gesendet werden:

Archoil Polska
ul. Żurawiny 1
04-937 Warszawa
Tel. 501 036 303
E-Mail: info@archoil.pl

oder an die **Inpost** -
Paketschließfachnummer
WAW25N Ul . Bystrzycka 55,

04-921 Warszawa,
Telefonnummer 501 036 303,
E-Mail: info@archoil.pl

Der Behälter mit der Ölprobe sollte ordnungsgemäß verpackt sein, damit er beim Transport nicht beschädigt wird.

Die Sendung sollte auch die Beschreibung des zu analysierenden Öls enthalten: Ölmarke / Typ / Typ / Viskositätsklasse, mit Öl gefahrene Kilometer, aktueller Kilometerstand des Fahrzeugs, Beschreibung des Fahrzeugs (Marke, Modell, Motor), Datum der Probenahme, Menge des hinzugefügten Öls seit seiner Änderung, Informationen über andere Produkte, die dem Öl hinzugefügt wurden. Sonstige Bemerkungen, falls wichtig, wie z.B. Änderung der Motorleistung (Tuning) oder der Einsatzart, z.B. nur als Renn-/Rallyefahrzeug. Bitte geben Sie auch die Bestellnummer aus der Nachricht an, die Sie nach dem Kauf der Analyse vom Archoil Polska Store erhalten haben.

Die Eingangszeit der E-Mail mit dem Ölanalysebericht beträgt im Allgemeinen bis zu

14 Tage nach Eingang der
Ölprobe bei Archoil Polska.

Eine Mustersendung können
Sie beispielsweise hier
bestellen, indem Sie auf das
Bild klicken:



Artikelnummer : [Keine](#) Daten

Kategorien : [Öltest](#) ,
[PROMOTION](#) , [Alle Produkte](#) ___

___ [Temperatur uoa](#) ___ ___, [voa](#)
___, [Spektrum](#) , [Zündung](#)

Zusätzliche Information

Zusätzliche Information

Umfang der Ölanalyse

Neues Öl 100 ml, Neues Öl + TAN 100 ml, Neues Öl + TAN + IR-Spektrum 200 ml, Gebrauchtes Öl 100 ml, Gebrauchtes Öl + TAN 100 ml, Kinematische Viskosität bei 40 °C zusätzlich, Gebrauchter Motoröltest auf Glykol zusätzlich, Neues Öl Pumpfähigkeit CCS 250 ml , Flammpunkt im offenen Tiegel COC 250 ml, Noack-Verdampfung 250 ml, Pour Point Pour / Stockpunkt 250 ml, SAPS-Aschegehalt 250 ml, Schmiereigenschaften,

Fehlerdurchmesser, mm, PN-C- 04147: 1976 - 200 ml, Schwefelgehalt

Ähnliche Produkte

Sonderangebot!



AR5400 Pro
Geschützter
Korrosionsschutz

~~245,00 PLN~~**219,00 PLN**

Wählen
Sie
Optionen

Sonderangebot!



AR6200-EU
Complex Fuel
Modifier -
Konzentrat

98,00 PLN-

429,00 PLN

Wählen
Sie
Optionen

Sonderangebot!



AR6400-D
MAX -
umfassendes
Reinigungsko
nzentrat für
ON

~~109,90 PLN~~**84,90 PLN**

in den
Warenkorb
legen



Competition
Mix Archoil
AR9100 mit
nanoC5

149,00 PLN-

299,00 PLN

Wählen
Sie
Optionen

/ Offizielle Geschäftsordnung von Archoil Poland / / Stolz präsentiert von WordPress